

CARACTERÍSTICAS

MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

REDUCÃO

COROA INTERNA REDUTOR

ENGRENAGEM SAÍDA

ELETRÔNICA

FIM DE CURSO

CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H

COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO

TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)

TIPO DE TRAÇÃO

FREQUÊNCIA DE SAÍDA

SISTEMA DE ACOPLAMENTO

DIMENSÕES: CxHxL (mm)

DC60

IP00 |P33|203W

127V

1:25

Bronze

Z= 21 aço + 2 rolete Nylon

ROC09

Microchave

40

Até 8m

Até 14s **Corrente RCL410**

50/60Hz

Polia e correia 3L 200 600Kg

275 x 268 x 196

IP00|P33|308W

220V

1:25

Bronze

Z= 21 aço + 2 rolete Nylon

ROC09

Microchave

40

Até 8m

Até 14s **Corrente CL410**

50/60Hz

Polia e correia 3L 190

600kG

275 x 268 x 196

+55 54 991278863

Cremalheira para

Cremalheira M4:

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



+55 54 3698 9945



