

AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE

LINHA SUL BRASILEIRA



**CENTRAL DE COMANDO
RQC09**

Automatizador

DC62

Tem por características, ser **uma linha de produto robusta e de grande durabilidade**. Em instalações residenciais com pequenos fluxos, **a vida útil pode ultrapassar 10 a 20 anos** de funcionamento. Raramente ocorre a manutenção de motor e redutor.

CARACTERÍSTICAS	DC62
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV ÑVT IP44 462W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 20 Nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente CL410
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
PESO	700Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR



Cremalheira para
movimentador
deslizante

Cremalheira M4:
até 4m.



@continente



www.continente.ind.br



+55 54 991278863



+55 54 3698 9945