

# AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE

## LINHA EUROPA

CENTRAL DE COMANDO  
**RQCO9**



AUTOMATIZADOR

# DR50

Para aplicação comercial, possui alta durabilidade e simples manutenção. Com tração por cremalheira.

CARACTERÍSTICAS	DR50	
	P33   IP00   203W	P33   IP00   308W
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	127V	220V
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	1:25	1:25
REDUÇÃO	Bronze	Bronze
COROA INTERNA REDUTOR	Z=14 alumínio	Z=14 alumínio
ENGRENAGEM SAÍDA	RQCO9	RQCO9
ELETRÔNICA	REED Analógico	REED Analógico
FIM DE CURSO	40	40
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	Até 6m	Até 6m
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 14s	Até 14s
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
TIPO DE TRACÇÃO	50/60Hz	50/60Hz
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Eixo sem fim	Eixo sem fim
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	500Kg	500Kg
PESO	325 x 225 x 245	325 x 225 x 245
DIMENSÕES: CxHxL (mm)		

### SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



@continente



www.continente.ind.br



+55 54 991278863



+55 54 3698 9945