

# AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE LINHA SUL BRASILEIRA

CENTRAL DE COMANDO  
RQC09



Automatizador

**DR 60**

Tem por características, ser **uma linha de produto robusta e de grande durabilidade**. Em instalações residenciais com pequenos fluxos, **a vida útil pode ultrapassar 10 a 20 anos** de funcionamento. Raramente ocorre a manutenção de motor e redutor.

| CARACTERÍSTICAS                   | DR 60                 |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)           | 1/4CV   IP44   350W   | 1/4CV   IP44   330W   |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO             | 127V                  | 220V                  |
| REDUÇÃO                           | 1:25                  | 1:25                  |
| COROA INTERNA REDUTOR             | Bronze                | Bronze                |
| ENGRENAGEM SAÍDA                  | Z=20 nylon            | Z=20 nylon            |
| ELETRÔNICA                        | RQC09                 | RQC09                 |
| FIM DE CURSO                      | Microchave            | Microchave            |
| CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H | 40                    | 40                    |
| COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO      | Até 6m                | Até 6m                |
| TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)        | Até 14s               | Até 14s               |
| TIPO DE TRAÇÃO                    | Cremalheira/M4        | Cremalheira/M4        |
| FREQUÊNCIA DE SAÍDA               | 60Hz                  | 60Hz                  |
| SISTEMA DE ACOPLAMENTO            | Polia e correia 3L180 | Polia e correia 3L180 |
| PESO                              | 600Kg                 | 600Kg                 |
| DIMENSÕES: CxHxL (mm)             | 275 x 268 x 196       | 275 x 268 x 196       |

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR

