

grande durabilidade. Em instalações residenciais com pequenos fluxos, a vida útil pode ultrapassar 10 a 20 anos de funcionamento. Raramente ocorre a manutenção de motor e redutor.

	CARACTERÍSTICAS	DR64
	MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV NV IP44 462W
	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
	REDUÇÃO	1:25
	COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
	ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon
	ELETRÔNICA	RQC09
_	FIM DE CURSO	Microchave
	CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
	COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m
	TEMPO DE ABERTURA ''S" (3m)	Até 14s
	TIPO DE TRAÇÃO	Cremalheira/M4
	FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
	SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
	PESO	700Kg
	DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO INTENSO









